

SCHEDA NORMATIVA PER L'AREA DI INTERVENTO UNITARIO

UNITÀ MINIME COMPONENTI: 5.4.1

PRESCRIZIONI DI AREA

Si prescrive la conservazione del basolato in calcarenite antistante il fronte su via Scorzello, e il rifacimento della recinzione a est del palazzo. In questo caso la nuova recinzione, completamente in ferro e trasparente fino a terra, potrà essere realizzata in leggero arretramento rispetto al filo del fronte.

Si propone la pavimentazione con cubetti di basalto (lo stesso materiale da utilizzare per la pavimentazione di via Scorzello, in continuità con quella di via Monteoliveto, vicolo Niglio, e con la proposta ripavimentazione di via Contramm. Vecchio) per l'area a est del palazzo, utilizzata come parcheggio a servizio della scuola.

All'interno dovranno essere recuperati i limiti del giardino verso valle, nell'ottica di un recupero esteso anche alle aree esterne.

PRESCRIZIONI PER U.M.I.

Tutte le U.M.I. sono soggette alle prescrizioni generali di cui all'art. 6 e particolari di cui all'art. 9, comma 4, delle N.T.A..

U.M.I.	CATEGORIA DI INTERV. (art.7 NTA)	INDICAZIONI PARTICOLARI
5.4.1	B	<p>I consistenti rimaneggiamenti legati alla utilizzazione scolastica hanno introdotto, per un malinteso concetto di adeguamento ai requisiti funzionali minimi, elementi di degrado architettonico sia all'esterno che nella organizzazione degli spazi interni. Può essere valutata la possibilità di recuperare i valori degradati, garantendo, allo stesso tempo, il rispetto dei requisiti richiesti per la funzione scolastica, così come accade in molti edifici storici che ospitano tale funzione.</p> <p>In particolare, dovrà essere ripensata la collocazione della palestra coperta che attualmente occupa, annullandolo, lo spazio della grande corte interna, anche pensando ad una ponderata e non invasiva collocazione esterna al perimetro del Piano d Recupero.</p>